

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ NR: LE IS 1338-04

- Cod unic de identificare al produsului-tip: **Pavele de beton Taverna : TAV 6**
- Utilizare preconizată: **Pentru utilizari exterioare si finisari de drumuri supuse circulatiei pietonale si circulatiei vehiculelor , in exterior.Pentru utilizari la interior, incluzand incinte de circulatie publica. Pentru acoperiri.**
- Fabricant: **BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A, Calea Chisinaului nr.176, jud. Iasi**
- Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței: **Sistem 4**
Specificație tehnică armonizată: **SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006.**
- Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța			Specificație tehnică
Dimensiuni	Lungime mm Lățime mm Înălțime mm	198x98		SR EN 1338:2004 SR EN 1338:2004/AC:2006
		198x198		
		198	198	
		98	198	
		60	60	
Aspectul suprafeței	Nu prezintă fisurări ,exfolieri, delaminări			
Grosimea stratului de uzură	mm	min.4		
Reacția la foc	Clasa A1			
Emisia de azbest	Nu conține			
Rezistența la intindere prin despicare	Mpa	Minim 3.6		
Absorbția de apă	%	Clasa 2 Marcare B Maxim 6		
Rezistența la uzură	mm ³ / mm ²	Clasa 4 Marcare I ≤18000 mm ³ /5000mm ²		
Rezistența la îngheț – dezgheț	Kg/m ²	Clasa 3 Marcare D ≤1,0 ca medie cu nici o valoare individuala >1,5		

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. O copie a declarației de performanță se află la dispoziție pe site-ul fabricantului www.leier.ro

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: Adrian MINZAT, Manager General

Iași, 01.03.2023



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ NR: LE IS 1339-04

- Cod unic de identificare al produsului-tip: **Dale de beton Taverna : TAV 6**
- Utilizare preconizată: **Pentru utilizari exterioare si finisari de drumuri supuse circulatiei pietonale si circulatiei vehiculelor, in exterior.Pentru utilizari la interior, inclusiv incintele de circulatie publica. Pentru invelitoare de acoperis.**
- Fabricant: **BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A, Calea Chisinaului nr.176, jud. Iasi**
- Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței: **Sistem 4**
Specificație tehnică armonizată: **SR EN 1339:2004, SR EN 1339/AC:2006**
- Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța		Specificație tehnică
Dimensiuni			SR EN 1339:2004 SR EN 1339:2004/AC:2006
Lungime	mm	298	
Lățime	mm	198	
Înălțime	mm	60	
Aspectul suprafeței		Nu prezintă crăpături, exfolieri, delaminări	
Abateri admise	mm	Clasa 1 Marcare N	
Reacția la foc		Clasa A1	
Performanța la foc exterior		Corespunde	
Rezistența la alunecare		Corespunde	
Emisia de azbest		Nu conține azbest	
Rezistența la incovoiere	MPa	Clasa 3 Marcare U Minim 4 MPa	
Încărcarea la rupere	kN	Clasa 70 Marcare 7	
Absorbția de apă	%	Clasa 2 Marcare B Maxim 6	
Rezistența la uzură	mm ³ /mm ²	Clasa 4 Marcare I ≤18000 mm ³ /5000mm ²	
Rezistența la îngheț – dezgheț	Kg/m ²	Clasa 3 Marcare D ≤1,0 ca medie cu nici o valoare individuala >1,5	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. O copie a declarației de performanță se află la dispoziție pe site-ul fabricantului www.leier.ro

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: Adrian MINZAT, Manager General

Iasi, 01.03.2023

