


SR EN 1304 : 2005



Descriere produs :	Accesoriu tigla din argila arsa .
Domeniu de utilizare :	Realizarea invelitorilor pentru acoperisuri , pentru incheierea lateralelor acoperisurilor . (pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc)
Sistemul de evaluare si verificare a performantei :	4
Dimensiuni (mm) :	
-Lungimea	390
-latimea	225/250
Tolerante dimensionale	±2% din valoarea declarata
Coeficient de impermeabilitate	≤ 0.80 categoria I, Metoda incercare 2
Rezistenta la inghet-dezghet	Metoda B, Min. 300 cicluri
Reactia la foc	A1
Emisie de substante periculoase	NPD
Conditii de aspect :	
Sunetul	clar
Culoarea	uniforma
Structura	omogena
Granule de var	max.3 mm
Fisura pe parte neacoperita	nu se admite
Crapaturi	nu se admit
Pierdere de cioc	nu se admite
Stirbituri la colturi acoperite	1/buc, cu h _{max} -3mm,L _{max} -20mm
Stirbituri pe fete si muchii acoperite	max.2/buc, cu h _{max} -3mm,L _{max} -20mm
Exfolieri	nu se admit
Necesar (buc/ml)	3.1
Masa(kg)	3.4
Buc/palet	88

Aprobat: Manager General
Ing. Lazar Dumitru Florin

Sighisoara 22.03.2024

