

**S.C.BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS SA -PUNCT DE LUCRU- SIGHISOARA  
FISA PRODUS TIP - LE SG 90/2024/06  
LEIER MARSILIA AERISIRE NEGRU ANTRACIT  
SR EN 1304 : 2005**



<b>Descriere produs :</b>	<b>Accesoriu tigla angobata din argila arsa .</b>
<b>Domeniu de utilizare :</b>	<b>Realizarea invelitorilor pentru acoperisuri cu astereala , pentru a permite circulatia aerului . (pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc)</b>
<b>Sistemul de evaluare si verificare a performantei :</b>	<b>4</b>
<b>Dimensiuni (mm) :</b>	
-Lungimea	<b>390</b>
-latimea	<b>240</b>
<b>Tolerante dimensionale</b>	<b>± 2% din valoarea declarata</b>
<b>Coefficient de planeitate , %</b>	<b>≤ 1,5</b>
<b>Rectilinitate longitudinala , %</b>	<b>≤ 1,5</b>
<b>Coefficient de impermeabilitate</b>	<b>≤ 0.80 categoria I, Metoda incercare 2</b>
<b>Rezistenta la inghet-dezghet</b>	<b>Metoda B, Min. 300 cicluri</b>
<b>Reactia la foc</b>	<b>A1</b>
<b>Emisie de substante periculoase</b>	<b>NPD</b>
<b>Conditii de aspect :</b>	
<b>Sunetul</b>	<b>clar</b>
<b>Culoarea</b>	<b>uniforma</b>
<b>Structura</b>	<b>omogena</b>
<b>Granule de var</b>	<b>max.3 mm</b>
<b>Fisura pe parte neacoperita</b>	<b>nu se admite</b>
<b>Crapaturi</b>	<b>nu se admit</b>
<b>Pierdere de cioc</b>	<b>nu se admite</b>
<b>Stirbituri la colturi acoperite</b>	<b>1/buc, cu h<sub>max</sub>-3mm,L<sub>max</sub>-20mm</b>
<b>Stirbituri pe fete si muchii acoperite</b>	<b>max.2/buc, cu h<sub>max</sub>-3mm,L<sub>max</sub>-20mm</b>
<b>Exfolieri</b>	<b>nu se admit</b>
<b>Necesar (buc/10m<sup>2</sup>)</b>	<b>1</b>
<b>Masa informativa,(kg/buc)</b>	<b>2.75</b>
<b>Buc/palet (buc)</b>	<b>192</b>
<b>Inlocuieste FP LE SG 90/2024/05</b>	

**Aprobat: Manager General**  
**Ing. Lazar Dumitru Florin**



**Sighisoara**  
**13.06.2024**