

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

DENUMIRE PRODUS

DALE DIN BETON

TIP PRODUS

Dale Esential

COD PRODUS: **DES 5**

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru utilizari exterioare si finisari de drumuri supuse circulatiei pietonale si circulatiei vehiculelor in exterior. Pentru utilizari la interior, inclusiv incintele de circulatie publica.



Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Greutate (kg)
400	400	50	17.8

Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate
Aspectul suprafeței	SR EN 1339:2004 Anexa J	Să nu prezinte fisurări, exfolieri sau delaminări	Nu prezintă fisurări, exfolieri sau delaminări
Abateri admise	SR EN 1339:2004	5.2.4	Clasa 1 Marcare N
Reacția la foc	SR EN 1339:2004	5.3.7.1.	Clasa A1
Rezistența la încovoiere	SR EN 1339:2004 Anexa F	min 4 MPa	Clasa 3 – Marcare U Min 4 MPa
Incarcarea la rupere	SR EN 1339:2004	5.3.6.2	Clasa 70 Marcare 7 Min 5,6 kN
Absorbția de apă	SR EN 1339:2004 Anexa E	Sub 6%	Max. 6% Clasa 2 Marcare B
Rezistența la uzură	SR EN 1339:2004 Anexa H	Fiecare pavea să îndeplinească condițiile pentru clasele declarate	≤ 18000mm ³ /5000 mm ² Clasa 4 Marcare I
Rezistență la îngheț - dezgheț	SR EN 1339:2004 -Anexa D	≤1,0 Kg/m ² ca medie cu nici o valoare individuala >1,5 Kg/m ²	Clasa 3 – Marcare D