

Instructiuni de montaj pentru tigla Leier Bavaria

Necesar la mp de acoperis: 34 buc.

Distanta intre sipciile transversale (distanta de latuire, **DL**): 16 cm

Lungimea sipcii transversale (nr tigle x pasul tiglei): pasul tiglei = 18.4 cm

Mod de prindere pe sipci: 2 ciocuri si 2 gauri de cui

Panta: minim 24 grade

Dimensiunea sipcii transversale: recomandat 5 cm / 3 cm; minim 5 cm / 2,4 cm.

Primul si ultimul rand de tigla se dubleaza astfel distanta intre primul lat de sprijin al tiglei si al doilea lat de sprijin al tiglei este de 21,5 cm. Se va lua in calcul si dublarea randului de sub coama, astfel latul de sprijin al ultimei tigle trebuie sa fie la 6 - 7 cm mai jos decat varful capriorului.

Tiglele de pe lateral , precum si cele de pe primul si ultimul rand se prind obligatoriu in cui sau holsurub.

Pentru acoperisurile cu pante inclinate este recomandat ca fixarea tiglelor in cuie sa se efectueze la minim 25 % din tigle, uniform repartizate.

Pentru oprirea zapezii la alunecare se folosesc parazapezi, necesarul acestora fiind de minim 2 buc / ml, asezate pe al doilea si al treilea rand de la streasina, in zigzag.

Montajul tiglei se face asezand tigla aleatoriu din cel putin 3 paleti diferiti.

