

Țigla

Leier Bavaria Duo

SR EN 1304:2005



Țigla plată cu îmbucare, din argilă arsă, ideală pentru realizarea învelitorilor durabile și estetice ale acoperișurilor.

Caracteristici Tehnice

Caracteristică	Valoare	Unitate de măsură
Dimensiuni (L x l)	445 x 292	[mm]
Toleranțe dimensionale	+/- 2	[%]
Masă	cca. 4	[kg/buc.]
Rezistență la încovoiere	min 900	[N]
Reacția la Foc	A1	-
Durabilitate	min 300 ,met. B	cicluri

Consumuri si Utilizare

Indicator	Valoare	Unitate de măsură
Necesar de țigle	12.25 **	buc/m ²
Paletizare	240	buc/palet
Prindere pe șipci	Două ciocuri și 2 gauri de cui	
Modalitatea de așezare	decalat la jumătate *	
	decalat la un sfert *	
Pantă învelitoare	Min 24	grade
	Max 65	grade

Notă:

Țiglele de margine, streășină, subcoame, respectiv țiglele tăiate se fixează în holșuruburi în toate cazurile. În locațiile expuse vântului puternic respectiv furtunilor recomandăm fixarea a cel puțin o treime din țigle, uniform repartizate. Pentru unghiurile mai mari de 45 grade recomandăm fixarea tuturor țiglelor în holșuruburi.

*Tipul de montaj poate fi:

- o în rețea: țiglele sunt așezate în rânduri aliniate vertical și orizontal, una peste alta
- o sau decalat: țiglele sunt așezate una peste alta, cu un decalaj față de rândul anterior, fiecare fiind poziționată la jumătatea celor din rândul inferior.

**Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.