

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

DENUMIRE PRODUS

DALE DE BETON

TIP PRODUS

DALE PIAZZA

COD PRODUS: **PZ4**

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale în exterior. Pentru utilizări la interior, inclusiv incintele de circulație publică. Pentru învelitoare de acoperiș.



Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Greutate (kg)
198	98	40	1.7

Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate
Aspectul suprafeței	SR EN 1339:2004 - anexa J	Să nu prezinte fisurări, exfolieri sau delaminări	Nu prezintă fisurări, exfolieri sau delaminări
Abateri admise	SR EN 1339:2004	5.2.4	Clasa 1 – Marcare N
Reacția la foc	SR EN 1339:2004	5.3.7.1.	Clasa A1
Rezistența la rupere (încovoiere)	SR EN 1339:2004 - anexa F	Min. 3,2 MPa	Clasa 2 – Marcare T
Absorbția de apă	SR EN 1339:2004 - anexa E	Nici o performanță măsurată sub 6%	Max. 6% Clasa 2 – Marcare B
Rezistența la uzură	SR EN 1339:2004 - anexa H	Fiecare pavea să îndeplinească condițiile pentru clasele declarate	≤ 18000mm ³ /5000 mm ² Clasa 4 Marcare I
Rezistență la îngheț - dezgheț	SR EN 1339:2004 - anexa D	≤ 1,0 Kg/m ² ca medie cu nici o valoare individuală > 1,5 kg/m	≤ 1,0 Kg/m ² Clasa 3 Marcare D

PRODUSUL ESTE CERTIFICAT ȘI POARTĂ MARCAJUL DE CONFORMITATE CE CONFORM CU STANDARDUL DE REFERINȚĂ SR EN 1339:2004, SR EN 1339:2004/AC:2007 Dale de beton. Condiții și metode de încercări FPS-303-08-01 Ediția 1 din 29.11.2024