

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

DENUMIRE PRODUS

PAVELE DE BETON

TIP PRODUS

PAVELE PIAZZA

COD PRODUS: **PZ6**

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor în exterior. Pentru utilizări la interior, incluzând incinte de circulație publică. Pentru acoperiri.



Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Greutate (kg)
198	98	60	2.4

Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate
Aspectul suprafeței	SR EN 1338:2004	Să nu prezinte fisurări, exfolieri sau delaminări	Nu prezintă fisurări, exfolieri sau delaminări
Grosime strat de uzura	SR EN 1338:2004	5.1	Min. 4 mm
Reacția la foc	SR EN 1338:2004	5.3.6.1.	Clasa A1
Rezistența la întindere prin despicare	SR EN 1338:2004 - anexa F	Rezistența la întindere prin despicare T să nu fie mai mică de 3,6 Mpa Nici un rezultat individual să nu fie mai mic de 2,9 Mpa	Min. 3,6 Mpa
Absorbția de apă	SR EN 1338:2004 - anexa E	Nici o performanța măsurată Sub 6%	Max. 6% Clasa 2 Marcare B
Rezistența la uzură	SR EN 1338:2004 - anexa H	Fiecare pavelă să îndeplinească condițiile pentru clasele declarate	$\leq 18000\text{mm}^3/5000\text{mm}^2$ Clasa 4 Marcare I
Rezistență la îngheț - dezgheț	SR EN 1338:2004	$\leq 1,0\text{ Kg/m}^2$ ca medie cu nici o valoare individuală $> 1,5\text{ Kg/m}^2$	$\leq 1,0\text{ Kg/m}^2$ Clasa 3 Marcare D

PRODUSUL ESTE CERTIFICAT ȘI POARTĂ MARCAJUL DE CONFORMITATE CE CONFORM CU STANDARDUL DE REFERINȚĂ
SR EN 1338:2004, SR EN 1338:2004/AC:2006 Pavele de beton. Condiții și metode de încercări
FPS-303-08-01 Ediția 1 din 29.11.2024